

Bebauungsvorschriften

Rechtsverbindlich  
seit 05.04.1978

zum Bebauungsplan für das  
Gewann "Randengarten"  
der Gemeinde Hilzingen OT. Weiterdingen

A) Rechtsgrundlagen

- 1.) §§ 1 bis 2a, 8 bis 9a des Bundesbaugesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.8.1976 (BGBl. I S. 2256) -BBauG-
- 2.) §§ 1 - 23 der Baunutzungsverordnung i.d.F. vom 26.11.1968 (BGBl. I S.1237) - BauNVO -
- 3.) §§ 1 - 3 und Anlage der Planzeichenverordnung vom 19.1.1965 (BGBl. I S. 21)
- 4.) §§ 3, 7, 9, 16 und 111 der Landesbauordnung für Baden - Württemberg vom 20.6.1972 (Ges.Bl. S. 352) - LBO -

In Ergänzung des Planinhaltes wird folgendes festgesetzt:

B) Planungsrechtliche Festsetzungen

( § 9 Abs. 1 - 3 BBauG )

§ 1

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauNVO

§ 2

Maß der baulichen Nutzung

- 1.) Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse ist im Gestaltungsplan für das Allgemeine Baugebiet bindend.
- 2.) Die höchstzulässige Grundflächenzahl beträgt 0.30.
- 3.) Die höchstzulässige Geschoßflächenzahl beträgt 0.40.

§ 3

Bauweise

- 1.) Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt.
- 2.) Für die Stellung, die Firstrichtung der Gebäude, sowie für die Dachform sind die Eintragungen im Gestaltungsplan maßgebend.

§ 4

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche

- 1.) Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich unter Beachtung des seitlichen Grenzabstandes aus den im Bebauungsplan eingetragenen Baugrenzen.

- 2.) Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14, sowie Anlagen gemäß § 23 Abs.5 Bauverordnung nicht zulässig.
- 3.) Auch anzeigepflichtige, sowie genehmigungs- und anzeigefreie Vorhaben gem. §§ 88 und 89 LBO sind nur in den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

## § 5

### Grenz- und Gebäudeabstand

Soweit nicht im Straßen- und Baugrenzenplan größere Grenz- und Gebäudeabstände eingetragen sind, muß der Grenzabstand nach LBO eingehalten werden. Es ist jedoch zu beachten, daß entsprechend der Landesbauordnung bei höheren Gebäuden gegebenenfalls größere Grenz- oder Gebäudeabstände einzuhalten sind.

## § 6

### Gestaltung der Bauten

- 1.) Die Grundrisse der Gebäude sollen ein langgestrecktes Rechteck bilden, dabei soll die Gebäudelängsseite in der Regel mindestens 10.00 mtr. betragen.
- 2.) Die Sockel- und Traufhöhen sowie die Umrißlinien der Bauten müssen durch Lehrgerüste dargestellt werden. Die Sockelhöhe wird danach vom Ortsbaumeister in Verbindung mit dem Bürgermeisteramt festgelegt. Maßgebend sind die zum Bebauungsplan gehörigen Schnitte und der Höhenplan.

Die Erdgeschoßfußbodenhöhe darf bei 1-geschossigen Gebäuden max. 0.50 m

1 + Untergeschoß ausgebaut östl. der Erschließungsstraße  
max. 0.50 m

1 + Untergeschoß ausgebaut westl. der Erschließungsstraße  
max. 1.50 m

über der zugehörigen Erschließungsstraße liegen.

- 3.) An- und Vorbauten an den Gebäuden sind gestattet, wenn sie sich in ihrer Größe dem Hauptgebäude eindeutig unterordnen und sich architektonisch einfügen.
- 4.) Die zulässige Dachneigung ist im Gestaltungsplan eingetragen und beträgt  $22^{\circ}$  -  $32^{\circ}$ . Für die Dacheindeckung sollen in der Regel engobierte Tonziegel verwendet werden.
- 5.) Dachausbauten soweit sie der LBO entsprechen, sind gestattet.
- 6.) Die Ausführung eines Kniestockes bis 30 cm Höhe ist zulässig.
- 7.) Dachaufbauten und Negativgaupen sind bis max.  $1/3$  der Firstrichtung zulässig.

## § 7

### Garagen

- 1.) Garagen sollen in einem angemessenen Größenverhältnis zum Hauptgebäude stehen.

- 2.) Garagen sind möglichst paarweise zu ordnen, daß zwischen Straßenbegrenzungslinie und Garage mindestens 6.00 mtr. nicht eingezäunte Abstellfläche geschaffen ist.  
Es bleibt unbenommen, die Garage unmittelbar mit dem Hauptgebäude, unter Beachtung des Mindestabstandes von 6.00 mtr. zur Straßenbegrenzungslinie, zu erstellen.  
Die im Gestaltungsplan eingetragenen Standorte der Garagen sind nur Vorschläge und nicht bindend.  
Bei der Planung können neue Standorte der Garagen innerhalb der nicht überbaubaren Flächen vorgeschlagen werden
- 3.) Garagen müssen eingeschossig erstellt werden. Die Traufhöhe darf höchstens 2.50 m betragen.  
Dachneigung und Bedachungsmaterial sollten dem Hauptgebäude entsprechen. Flachdächer sind zugelassen.
- 4.) Für die Anzahl der Garagen und Stellplätze gilt der Garagen-erlaß vom 25.7.1973 (Ges.Bl.Nr.18 § 325).

#### § 8

##### Verputz und Anstrich der Gebäude

- 1.) Die Außenseiten der Haupt- und Nebengebäude sind spätestens ein Jahr nach Rohbauabnahme, entsprechend der Baubescheidsbestimmungen, zu behandeln (verputzen, abschlämmen).
- 2.) Das Bürgermeisteramt oder Landratsamt (Bauaufsicht) kann Farb- und Putzproben am Bau verlangen.
- 3.) Bei Haupt- und Nebengebäuden sowie bei Doppelhäusern sind Putzart und Farbton aufeinander abzustimmen.

#### § 9

##### Einfriedigungen

- 1.) Die Einfriedigungen der Grundstücke an öffentlichen Straßen und Plätzen sind einheitlich zu gestalten. Gestattet sind:
  - a) Hecken aus bodenständigen Sträuchern
  - b) einfache Zäune ggf. mit Heckenhinterpflanzung. (kein Maschendraht)
- 2.) Die Abgrenzung zur Straße soll durch Stellplatten aus Naturstein oder Beton bis zu 8 cm über Straßen- bzw. Gehwegoberkante erfolgen.
- 3.) Seitliche Abgrenzungen sind, soweit solche erstellt werden sollen, von der Baulinie bis in die Nähe der Gebäude wie die Vorgarteneinfriedigungen auszuführen.
- 4.) Die Gesamthöhe der Einfriedigung darf das Maß von 0.80 mtr. nicht überschreiten.
- 5.) Innerhalb der Sichtdreiecke ist eine sichtbehindernde Bepflanzung, Lagerung von Gegenständen oder Erstellung von baulichen Anlagen nur bis zu einer Höhe von 0.60 mtr. zulässig.
- 6.) Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist nicht gestattet.
- 7.) Die Bepflanzung muß von Hinterkante Gehweg einen Abstand von 0.50 mtr. aufweisen.

§ 10

Grundstücksgestaltung und Vorgärten

- 1.) Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durchzuführen, daß die gegebenen natürlichen Geländebeziehungen nicht beeinträchtigt werden.

Die Geländebeziehungen der Nachbargrundstücke sind dabei zu berücksichtigen.

- 2.) Bei Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sollen möglichst bodenständige Gehölze verwendet werden. Auf 200 qm Grünfläche 1 großkroniger Baum.
- 3.) Vorplätze müssen planiert und befestigt werden.
- 4.) Die Grundstücke sind in einem solchen Zustand zu halten, daß das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird.

§ 11

Entwässerung

Häusliche Abwässer sind unmittelbar der Kanalisation zuzuleiten. (Satzungsgemäßer Anschlußzwang.)

Entwässerungsgesuche sind in 3-facher Fertigung mit dem Bauantrag einzureichen.

§ 12

Planvorlage

- 1.) Neben den üblichen Unterlagen für die Baueingaben kann die Baurechtsbehörde die Darstellung der anschließenden Nachbarhäuser und erforderlichenfalls weitere Ergänzungen durch entsprechende Lichtbilder oder Modelle verlangen.
- 2.) In besonderen Fällen können Übersichtszeichnungen und Geländeschnitte verlangt werden, aus denen die Einfügung des geplanten Gebäudes in seine Umgebung ersichtlich ist.

§ 13

Ausnahmen und Befreiungen

Für Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gilt § 31 BBauG und § 4 BauNVO (WA)

Hilfingen, den 2. November 1977

Bürgermeisteramt

